

Moon pendant / surface



	Diktmonterad / pendlad armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Uppljus med svag korona-effekt standard för diktmonterat utförande, endast nedljus standard för pendlat utförande.
	LED 32W, 3000K/4000K. Tillval: Tunable white 2700K-5000K. Tillval: pendel med uppljus. Tillval: diktmonterad utan uppljus.
	230V, fast anslutning. Pendant: driver i takkopp.
	DALI 2.0 fäspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Gjuten aluminium, opaliserad eller prismatisk akryl (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmonterad dikt tak eller vägg, nyckelhålsfäste. Vajerpendlad: 2,5m vajer.
	4 kg
	IP 23

Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	100.000h L80
	SDCM	Max 3

Ytmonterad eller pendlad tak / diktmonterad vägg

Artikel	Namn
59-67-4X01-20708	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K) up/down, DALI
59-67-4X01-20508	Moon surface opal 28W 2709lm (3K) up/down, DALI
59-67-4X01-20700	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K) up/down, on/off
59-67-4X01-20500	Moon surface opal 28W 2439lm (3K) up/down, on/off
53-67-4X01-20708	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K) down, DALI
53-67-4X01-20508	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K) down, DALI
53-67-4X01-20700	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K) down, on/off
53-67-4X01-20500	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K) down, on/off

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:
X=3 för 3000K (2439lm prisma / 2709lm opal)
X=4 för 4000K (2651lm prisma / 2944lm opal)

