

LeadLine



Handledare med integrerad belysning

Artikel	Namn
1020034	LeadLine 2x1285mm 3000K
1020035	LeadLine 1x1285mm 3000K

Ø50
Ljusöppning 250°
370 - 1285 70 370 - 1285 Ø50
Lysande yta ca 1230mm
[mm]

75 50 Ø12

900

Väggfäste standard

Ståndare standard.
Monteras med fotplatta eller nedstick.

Projektanpassad armatur som kräver DWG-ritning i vy och plan.
Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.
Kontakta säljare för information.

	Innerbelyst handledare för inomhusbruk. Maxlängd mellan fästena är 1285mm. Upp till sex stycken 1285mm enheter kan kopplas till en driver.
	LED 24VDC. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: TW. Tillval: RGBW.
	230V till extern driver. Fast anslutning (3m kabel 0,75mm ²). Kabelgenomföring i första och / eller sista fästet.
	Ändstycken och skarvar av svartbetsad ek, fästen av rostfritt stål, intern aluminiumprofil, diffuserande polykarbonatrör.
	Projektanpassad installation.
	1,5kg/m

Tillval	Anges vid beställning:
	Annan färg på träbets
	Ändstycken och skarvar av stål
	Väggfäste projektanpassat
	Ståndare projektanpassat

Prestanda	Egenskaper	Prestanda
	CRI	>90
	Brintid	100.000h L80
	SDCM	Max 3



Vasakronan, Stockholm

Ljusdesign: Exengo.